

Bona Craft Oil

Esikäsitteily lipeällä (Nordic Tone, Rich Tone)

Tässä ohjeessa esitellään Bona Craft Oilin (värillinen tai väritön) käyttö yhdessä esikäsitteilyaineiden (Bona Nordic Tone ja Rich Tone) kanssa.

Esityöt

Tee esikäsitteily Nordic Tonen tai Rich Tonen ohjeen mukaan.

Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja sekoita kaikki tuotteet erittäin huolellisesti. Ihanteelliset työolosuhteet ovat 20-25°C ja 30-60% RH. Korkea lämpötila ja matala ilman kosteus lyhentävät työaikaa, matala lämpötila ja suuri kosteus pidentävät sitä. **Alin käyttölämpötila on 16°C.**

Käsittelyvaihtoehdot

Vaihtoehto 1

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil (värillinen/väritön)
(1x Bona Hard Wax Oil)

Vaihtoehto 2

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1 x Bona Hard Wax Oil

Käytettäessä RichTonea värillisten öljyjen alla, pinnan suojaus kerroksella Bona Hard Wax Oilia on pakollinen. Käytettäessä Nordic Tonea, Hard Wax Oil on valinnainen, mutta suositeltava. Tämä helpottaa lattian kunnossapitoa ja estää värin kulumista. Julkisissa tiloissa suosittelemme kahta öljyvahakerrosta.

Levitys

Öljyn levityskertojen määrä riippuu siitä, levitetäänkö viimeiseksi kerrokseksi Hard Wax Oil. Mikäli ei, vaaditaan useampi levityskerta puun huokosten kyllästämiseksi. Jos Hard Wax Oilia käytetään, yksi levityskerta riittää ja kohta 2 voidaan ohittaa.

1. Levitä ohut kerros öljyä käyttäen öljynkestävää kumilastaa, ruostumatonta teräslastaa tai Bona Wool Pad -laikkaa.
2. Levitä 15 - 30 minuutin jälkeen lisää öljyä, kunnes puupinta on kyllästetty. Käsittelykertojen tarve riippuu puulajista, yleensä 1 - 2 kertaa riittää.
3. Hierrä öljy lattiaan lautashiomakoneella ja punaisella laikalla. Työskentele eri suuntiin.
4. Poista ylimääräinen öljy välittömästi puhtailla puuvillakankailla.

TÄRKEÄÄ! ÖLJYISET KANKAAT JA MUUT MATERIAALIT SAATTAVAT OLLA ITSESYTTYVIÄ. LAITA KAIKKI ÖLJYINEN MATERIAALI VESIASTIAAN TAI SULJETTUUN METALLIASTIAAN.

5. Bona Hard Wax Oil voidaan levittää 12 tunnin kuluttua öljykäsittelystä*. Jos Hard Wax Oilia ei käytetä, anna lattian kuivua vähintään 24 tuntia ennen käyttöönottoa.

*normaaleissa olosuhteissa, 20°C/60% R.H.



Öljyt



Bona[®]

Bona Craft Oil

Esikäsittely lipeällä (Nordic Tone, Rich Tone)



Öljyt

Lattian hoito

Puhdista säännöllisesti kuivalla mopilla ja/tai pölynimurilla. Pyyhi tarvittaessa nihkeällä mopilla käyttäen veden seassa Bona Soap –pesuainetta. Huom! Käytä aina mahdollisimman vähän vettä.

Lattian huolto riippuu siitä, onko käytetty öljyä vai öljyvahaa:

Bona Craft Oililla käsitelty lattia voidaan uudistaa Bona Care Oil -hoitoöljyllä. Kuluneen värin voi palauttaa lisäämällä 20% värillistä Craft Oilia hoitoöljyyn.

Hard Wax Oililla käsitelty lattia voidaan uudistaa Hard Wax Oil Refresherillä tai levittämällä uusi kerros Hard Wax Oilia.

Huollon tarve määräytyy käytön mukaan: kotiloissa saattaa riittää 1 kerta kolmessa vuodessa, kaupallisissa tiloissa saatetaan tarvita muutama kerta vuodessa.

Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.

Bona[®]