

LAKATUN PUULATTIAN HOITO-OHJE

Kiinteistön parkettilattiat on pinnoitettu korkealuokkaisella, vesipohjaisella **BonaKemi Ab:n** polyuretaanilakalla. Lakkapinnan ikää ja kauniina säilymistä voidaan pidentää huomattavasti noudattamalla seuraavia hoito-ohjeita:

Ennakointi:

- Sisäänkäynnit tulisi varustaa riittäväillä eteismatoilla. Kengissä kulkeutuva hiekka ja kura naarmuttaa lakkapinnan nopeasti. Eteismaton tulisi kattaa vähintään kolme askelta. Raskaimmin liikennöityihin paikkoihin tulisi asentaa käytävämatot. Mattojen puhdistuksesta tulee huolehtia säännöllisesti.
- Pyörällisten konttorituolien alle tulisi hankkia kovat muovimatot. Konttorituolien pyörät kuluttavat lakka- ja puupintaa erittäin tehokkaasti.
- Kalusteiden jalat tulisi varustaa huopatassuilla.
- Tarkkaile huoneilman suhteellista kosteutta. Suuret kosteusvaihtelut saattavat aiheuttaa rakoilua ja muita muodonmuutoksia puupinnoilla.
- Tarkkaile lakan kulumista ja muuta hoito-ohjelmaa ja mattojen käyttöä tarvittaessa.

Puhdistus:

- Poista pöly ja naarmuttava lika päivittäin pölynimurilla, mikrokuitumopilla tai vastaavalla.
- Puhdista lattia nihkeällä mopilla. *Puulattia ei kestä vettä.*
- Käytä lievästi emäksistä puhdistusainetta. Saippuaa tai vahoja sisältävät pesuaineet saattavat himmentää lakan kiiltoa tai vaikeuttaa lattian huoltolakkausta tulevaisuudessa. Suosituksemme: Bona Parkett Cleaner tai Bona Puulattiapesu
- Poista lattialle kaatunut neste välittömästi.
- Käsittele lattia tarvittaessa Bona Kiillokkeella. Bona Kiilloke (Bona Freshen Up) on heti käyttövalmis vesipohjainen hoitotuote lakattujen puu- ja korkkilattioiden pinnan uudistamiseen. Tuote palauttaa naarmuttuneen ja himmentyneen pinnan alkuperäisen kiillon, täyttää naarmuja ja antaa lisäsuojaa kulutusta vastaan.
- Älä käytä perinteisiä vahoja. Vahan käyttö estää lattian huoltolakkauksen.

Huoltolakkaus:

- Lattia voidaan huoltolakata BonaKemi Ab:n pintalakoilla, mikäli vahoja, öljyjä tai muuta tartuntaa haittaavaa ainetta ei ole käytetty. Suosittelemme raskaan kulutuksen kohteisiin Mega- tai Traffic -lakkaa.
- Tarkkaile lakan kulumista - lattia kannattaa huoltolakata ennen sen puhkikulumista.
- Huoltolakkausväli riippuu täysin lattian kulutuksesta, hoidosta ja asiakkaan ulkonäkövaatimuksista.
- Yksityiskohtaiset huoltolakkausohjeet tuotepakkausten mukana tai maahantuojaan kotisivuilla: www.pakcem.com

Lisätietoa:

Maahantuoja:

Pakcem Oy
Järventaustantie 141
01810 Klaukkala
puh 09 - 290 50 375
fax 09 - 290 50 376
info@pakcem.fi
www.pakcem.fi

Valmistaja:

BonaKemi Ab
P.O. Box 21074
SE-200 21
Malmö
Sverige
www.bona.com

